

AURUNZE

TRUCKS TIRES

FICHA TÉCNICA

S600
DIRECCIONAL / LINEAL

18 PR CAPAS



CORDÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 4,0 MM



EL MATERIAL DE CAUCHO DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO.



CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20% REFORZANDO EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.

UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE EL PRODUCTO ESTÁNDAR

RENDIMIENTO DE UN 30 A 50% MAYOR QUE OTRO PRODUCTO



- Las ranuras cónicas de la banda de rodadura resisten la retención de piedras.
- Resistencia mejorada al desgarre de las nervaduras aumentando la vida útil del neumático.
- BDisño especial multipropósito tanto para servicio en ciudad y carretera.
- Adecuado para ruedas de dirección y de remolque.

SIZE	P.R.	LOAD INDEX	SPEED SYMBLE	LOAD CAPACITY KGS		STANDARD RIM	TREAD DEPTH MM	TREAD WIDTH MM
				SINGLE	DUAL			
11R22.5	16PR	146/143	M	3000	2725	8.25	14.5	220
	18PR	149/146	M	3250	3000			
11R24.5	16PR	149/146	M	3250	3000	8.25	14.5	220
	18PR	152/149	L	3550	3250			