



FICHA TÉCNICA

HR566



CORDÓN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 4,0 MM




EL MATERIAL DE CAUCHO DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO.



UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE EL PRODUCTO ESTÁNDAR

CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20% REFORZANDO EL CUERPO Y LA CARA DEL NEHÚMATICO.

RENDIMIENTO DE UN 30 A 50% MAYOR QUE OTRO PRODUCTO



- Contiene tres ranuras curvas en la banda de rodamiento que proporcionan el mayor agarre en altas velocidades tanto en superficies secas como húmedas.
- Su avanzado diseño angular de la banda de rodamiento ofrece un óptimo rendimiento del drenaje de agua, manteniendo la tracción en superficies húmedas.
- Contiene una robusta estructura de acero que brinda una mayor resistencia en sobrecargas de peso y en superficies deformes.



SILENCIOSA



ALTO KILOMETRAJE



CÓMIDA



EFICIENTE

Pulgadas: 14-16 / Rango de velocidad: Q-R / Serie: 65-75

TAMAÑO	LI/SS	CARGA	PRESIÓN		RIM
			KPA	PSI	
185R14C-8PR	102/100Q	850/800	450	65	5½J
185R15C-8PR	103/102Q	875/850	450	65	5½J
195R14C-8PR	105/103Q	925/875	450	65	5½J
195R15C-8PR	106/104Q	950/900	450	65	5½J
195/70R15C-8PR	104/102Q	900/850	300	44	6J
195/65R16LT-8PR	99/96Q	775/710	450	65	6J
205/70R15C-8PR	106/104R	950/900	450	65	6J
205/75R15LT-8PR	103/100R	875/800	450	65	5½J
225/70R15C-8PR	112/110R	1120/1060	450	65	6.50B
175/75R16LT-8PR	97/94R	925/875	450	65	5J
185/65R15LT-8PR	94/91Q	690/615	450	65	5½J
195/60R15LT-8PR	95/92Q	690/615	450	65	6J
215/70R16LT-8PR	106/103Q	950/875	450	65	6½J × 16
195/75R16LT-10PR	107/103Q	975/875	550	80	5 1/2J