

AURUNZE

TRUCKS PREMIUM TIRES

FICHA TÉCNICA

D875 / 18 PR CAPAS

ULTRA TRACCIÓN

**GARANTÍA
DE RENDIMIENTO
POR ESCRITO**



Profundidad: 19.5 mm

Ancho: 240 mm



CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 4,8 MM



AL SER UNA FORMULA DE 65% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 28% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.

UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.

MAYOR RESISTENCIA DE UN 35 A 45% QUE OTRAS MARCAS

POSICIONES DE USO:



BENEFICIOS

- A) Los eyectores de piedras en la banda de rodadura evitan la retención de piedras que pueden provocar daños en la carcasa.
- B) Nuevo diseño de la banda de rodadura que proporciona excelente tracción y resistencia a los cortes.
- C) Banda de rodadura más ancha y profunda que utiliza un compuesto de caucho especial diseñado para prolongar la vida útil del neumático.
- D) Adecuado tanto para tracción como para remolque.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
315/80R22.5	20PR	157/154	J	4125	3750	9.00	19.5	240
295/80R22.5	18PR	152/149	J	3550	3250	9.00	18	232
13R22.5	20PR	156/153	J	4000	3650	9.75	19	238