

AURUNZE

TRUCKS TIRES PREMIUM

FICHA TÉCNICA

D812 PRO / 18 PR CAPAS

TRACCIÓN

GARANTÍA DE RENDIMIENTO POR ESCRITO

Diámetro total de construcción (11R22.5): 1040 mm

Diámetro interno (11R22.5): 570 mm

Profundidad: 22.5 MM

Ancho: 220 mm



CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 5,5 MM



AL SER UNA FORMULA DE 65% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 25% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.

UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.

MAYOR RESISTENCIA DE UN 35 A 45% QUE OTRAS MARCAS

POSICIONES DE USO:



11R24.5

Alto: 1095 mm
Ancho: 230 mm
Interior: 620 mm
Peso: 58.4 kg



Peso (11R22.5): 55.4 kg

BENEFICIOS

- A) Alta resistencia al desgaste en superficies irregulares.
- B) Alto nivel de tracción y control, dentro y fuera de carretera.
- C) Banda de rodadura más ancha y profunda que utiliza un compuesto de caucho especial diseñado para prolongar la vida útil del neumático.
- D) Adecuado para ruedas de dirección y de remolque.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
11R22.5	16PR	146/143	L	3000	2725	8.25	22.5	224
	18PR	149/146	L	3250	3000			
11R24.5	16PR	149/146	L	3250	3000	8.25	20.5	224
	18PR	152/149	L	3250	3000			