

AURUNZE

TRUCKS TIRES PREMIUM

FICHA TÉCNICA

S618 PRO / 18 PR CAPAS

DIRECCIONAL / LINEAL

GARANTÍA
DE RENDIMIENTO
POR ESCRITO

Diámetro total de construcción (295/80/R22.5): 1030 mm

Diámetro interno (295/80/R22.5): 570 mm

Profundidad: 61.8 mm
(295/80/R22.5)

Ancho: 248 mm
(295/80/R22.5)

Kg

Peso (11R22.5):
61.8 kg



CORDÓN DE ACERO REFORZADO
DE ALTA RESISTENCIA CON
ESPESOR DE REVESTIMIENTO
INTERIOR DE 5 MM



AL SER UNA FORMULA DE
65% CAUCHO NATURAL DE
ALTA CALIDAD PRODUCE
UNA SÚPER ELASTICIDAD
DEL CAUCHO OFRECIENDO
MAYOR RENDIMIENTO.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%
POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA
CARA DEL NEUMÁTICO.

UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO
QUE OTRAS MARCAS.

MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 40%
QUE OTRAS MARCAS

POSICIONES DE USO:



BENEFICIOS

- A) Excepcional kilometraje y resistencia al desgaste irregular.
- B) Excelente estabilidad y durabilidad a alta velocidad.
- C) Excelente resistencia al desgarramiento de costillas.
- D) Adecuado para ruedas de dirección y de remolque.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
295/80R22.5	18PR	152/149	M	3550	3250	9.00	17.0	245
315/80R22.5	20PR	157/154	M	4125	3750	9.00	15.5	250
	22PR	158/156	L	4250	4000			