



FICHA TÉCNICA

BT2000



DURABILIDAD COMPROBADA

HASTA 100,000 KM



**DOBLE CORDÓN DE
ACERO REFORZADO
DE ALTA RESISTENCIA
CON ESPESOR DE
REVESTIMIENTO
INTERIOR DE ALTO
IMPACTO**




**AL SER UNA FORMULA DE
68% CAUCHO NATURAL DE
ALTA CALIDAD PRODUCE
UNA SÚPER ELASTICIDAD
DEL CAUCHO OFRECIENDO
MAYOR RENDIMIENTO Y
RESISTENCIA AL CALOR.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%
POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA
CARA DEL NEUMÁTICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO
QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%
QUE OTRAS MARCAS**



- Diseño exclusivo de la banda de rodadura con una mezcla de componentes naturales y sintéticos que aumenta la vida útil de los neumáticos eficiente
- El diseño de la banda de rodadura ofrece una alta estabilidad en superficies húmedas y secas, ofreciendo un máximo confort en el manejo.
- Ranura pequeña distribuida uniformemente que garantiza un excelente agarre, reduce los sonidos y sus componentes de última tecnología ofrecen la mayor resistencia a perforaciones.
- Contiene un esqueleto de acero de alta densidad y súper resistencia que ofrece el mejor funcionamiento, durabilidad y protección en superficies todo terreno.

TAMAÑO	LI/SS	CARGA	PRESIÓN		RIM
			KPA	PSI	
225/75R15	102S	850	300	44	6J
235/75R15	109T XL	1030	340	49	6½J