



FICHA TÉCNICA

BW998 A/T



**DURABILIDAD
COMPROBADA**

HASTA 100,000 KM



**CORDÓN DE ACERO
REFORZADO DE ALTA
RESISTENCIA CON
ESPESOR DE REVESTI-
MIENTO INTERIOR DE
4,5 MM**



**AL SER UNA FORMULA
DE 68% CAUCHO NATU-
RAL DE ALTA CALIDAD
PRODUCE UNA SÚPER
ELASTICIDAD DEL
CAUCHO OFRECIENDO
MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%
POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA
CARA DEL NEÚMATICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO
QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%
QUE OTRAS MARCAS**

• Diseño de campo combinado optimizado:

① El diseño de patrón silencioso reduce eficazmente el ruido y brinda una experiencia de conducción más silenciosa.

• Control preciso:

① El diseño de ranura de alta densidad mejora el rendimiento de frenado y control.

② La estructura de refuerzo inferior con nervadura central continua y ranura de patrón mejora eficazmente la estabilidad en el manejo.

• Seguridad en carreteras secas y mojadas:

① Las ranuras en zigzag de alta densidad pueden raspar eficazmente la película de agua y tienen un excelente rendimiento en humedad.

② La combinación escalonada de ranuras del patrón mejora la eficiencia del drenaje y brinda un excelente agarre en mojado.

③ Alta capacidad para soportar carga sin deformarse.



@reizeerllantas



www.reizeer.com



Pulgadas: 15 / Rango de velocidad: X / Serie: 75

CERTIFICADA POR:



TAMAÑO	LI/SS	SW	OD	RIM	PRESSURE	RP	SW
235/75R15LT-6PR	104/101Q	235	733	6J	350	YES	OWL
235/75R15LT-10PR	116/113Q	235	733	6J	350	YES	OWL
235/70R16	106T	240	736	7J	300	YES	OWL
245/70R16LT-8PR	113/110S	248	750	7J	450	YES	OWL
245/75R16LT-10PR	120/116Q	248	744	7J	550	YES	OWL
265/70R16LT-8PR	117/114R	272	778	8J	450	YES	OWL
265/75R16LT-10PR	123/120Q	267	804	7.5J	550	YES	OWL
225/65R17LT-8PR	107/103S	228	724	6½J	450	YES	OWL
235/65R17LT-8PR	109/105S	240	738	7J	450	YES	OWL
245/65R17LT-8PR	111/108S	248	750	7J	450	YES	OWL
245/70R17LT-10PR	119/116Q	248	776	7J	550	YES	OWL
245/75R17LT-10PR	121/118Q	248	800	7J	450	YES	OWL
265/65R17LT-10PR	120/117S	272	776	8J	550	YES	OWL
265/70R17LT-10PR	121/118Q	272	804	8J	550	YES	OWL
285/65R17LT-10PR	121/118Q	292	802	8.5	550	YES	OWL
285/70R17LT-10PR	121/118Q	292	832	8½J	550	YES	OWL
315/70R17LT-10PR	121/118R	323	874	9½J	550	YES	OWL
235/65R18LT-8PR	113/110Q	240	763	7J	450	YES	OWL
265/60R18LT-10PR	119/116S	272	775	8J	550	YES	OWL
265/70R18LT-10PR	124/121Q	272	829	8J	550	YES	OWL
285/60R18LT-8PR	118/115S	292	799	8½J	450	YES	OWL
285/65R18LT-8PR	121/118Q	292	827	8½J	450	YES	OWL
235/55R19LT-8PR	105/101Q	245	741	7½J	450	YES	OWL
255/50R19LT-8PR	107/103Q	265	739	8J	550	YES	OWL
255/55R19	111T XL	265	763	8J	340	YES	OWL