



**FICHA TÉCNICA**

**CAVALRY A/T**



**DURABILIDAD  
 COMPROBADA**  
**HASTA 100,000 KM**



**CORDÓN DE ACERO  
 REFORZADO DE ALTA  
 RESISTENCIA CON  
 ESPESOR DE REVESTI-  
 MIENTO INTERIOR DE  
 4,5 MM**



**AL SER UNA FORMULA  
 DE 68% CAUCHO NATU-  
 RAL DE ALTA CALIDAD  
 PRODUCE UNA SÚPER  
 ELASTICIDAD DEL  
 CAUCHO OFRECIENDO  
 MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%  
 POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA  
 CARA DEL NEUMÁTICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO  
 QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%  
 QUE OTRAS MARCAS**



- El diseño ancho de la banda de rodadura proporciona una tracción más fuerte y un rendimiento cruzado en tierra.
- Las nervaduras de en medio mantienen el neumático en movimiento recto; los agarres en las nervaduras mejoran el rendimiento de aceleración.

TAMAÑO	LI/SS	Carga (kg)		Presión		RIM
		INDIVIDUAL	DOBLE	KPA	PSI	
215/75R15LT-6PR	100/97S	800	730	350	50	6J
215/75R15LT-8PR	106/103S	950	875	450	65	6J
235/75R15LT-6PR	104/101S	900	825	350	50	6½J
235/75R15LT-10PR	116/113S	1250	1150	550	80	6½J
245/70R16LT-8PR	113/110S	1150	1060	450	65	7J
27 × 8.5R14LT-6PR	95Q	690	-	350	50	7J