



**FICHA TÉCNICA**

**M866**



**DURABILIDAD  
 COMPROBADA**  
**HASTA 100,000 KM**



**DOBLE CORDÓN DE  
 ACERO REFORZADO  
 DE ALTA RESISTENCIA  
 CON ESPESOR DE  
 REVESTIMIENTO  
 INTERIOR DE ALTO  
 IMPACTO**



**AL SER UNA FORMULA DE  
 68% CAUCHO NATURAL DE  
 ALTA CALIDAD PRODUCE  
 UNA SÚPER ELASTICIDAD  
 DEL CAUCHO OFRECIENDO  
 MAYOR RENDIMIENTO Y  
 RESISTENCIA AL CALOR.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%  
 POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA  
 CARA DEL NEUMÁTICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO  
 QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%  
 QUE OTRAS MARCAS**



- El diseño ancho de la banda de rodadura proporciona una tracción más fuerte y un rendimiento cruzado en tierra
- Las nervaduras en el medio mantienen el neumático en movimiento recto; los agarres en las nervaduras mejoran el desempeño de la aceleración.

TAMAÑO	P.R	LI/SS	RIM	SW (mm)	OD (mm)	Carga única		Carga doble		PRESIÓN
						KG	LBS	KG	LBS	
31 × 10.50R15LT	6PR	109Q	8½J	268	781	1030	2270	/	/	350/50
33 × 12.50R15LT	6PR	108Q	10J	318	832	1000	2205	/	/	250/35
215/75R15LT	6PR	100/97Q	6 J	216	709	800	1765	730	1610	350/50
235/75R15LT	6PR	104/101Q	6½J	235	739	900	1985	825	1820	350/50
225/75R16LT	10PR	115/112Q	6 J	223	750	1215	2680	1120	2470	550/80
235/70R16LT	8PR	110/107Q	7 J	240	742	1060	2335	975	2150	450/65
235/85R16LT	10PR	120/116Q	6½J	235	812	1380	3042	1260	2778	550/80
245/75R16LT	10PR	120/116Q	7 J	248	780	1380	3042	1260	2778	550/80
265/75R16LT	10PR	123/120Q	7½J	267	810	1550	3415	1400	3085	550/80
285/75R16LT	10PR	126/123Q	8 J	286	840	1700	3750	1550	3415	550/80
265/70R17LT	10PR	121/118Q	8 J	272	810	1450	3195	1320	2910	550/80
285/70R17LT	8PR	121/118Q	8½J	292	838	1450	3195	1320	2910	450/65