

AURUNZE

TRUCKS TIRES PREMIUM

FICHA TÉCNICA

S210 PRO / 18 PR CAPAS

DIRECCIONAL / LINEAL

GARANTÍA
DE RENDIMIENTO
POR ESCRITO



CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 4,8 MM



AL SER UNA FORMULA DE 65% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEÚMATICO.

UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.

MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 40% QUE OTRAS MARCAS

POSICIONES DE USO:



Profundidad: 13.0 mm
(215/75R17.5)

Ancho: 185 mm
(215/75R17.5)

BENEFICIOS

- A) Ahorro de combustible con menor resistencia a la rodadura.
- B) Banda de rodadura ancha para una larga vida útil y durabilidad a alta velocidad.
- C) Altamente resistente al desgaste irregular.
- D) Apta para posición direccional.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
215/75R17.5	16PR	127/124	M	1750	1600	6.00	13.0	185
	18PR	135/133	L	2180	2060	6.00	13.0	185
235/75R17.5	16PR	132/129	M	2000	1850	6.75	13.5	195
	18PR	143/141	L	2725	2575	6.75	13.5	195
225/80R17.5	16PR	129/127	M	1850	1750	6.75	13.0	185