

# AURUNZE

TRUCKS PREMIUM TIRES

FICHA TÉCNICA

## S600 / 18 PR CAPAS

DIRECCIONAL / LINEAL / ARRASTRE

**GARANTÍA  
DE RENDIMIENTO  
POR ESCRITO**



Profundidad: 14.5 mm

Ancho: 220 mm



**CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 5,0 MM**



**AL SER UNA FORMULA DE 65% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.**

**UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 40% QUE OTRAS MARCAS**

POSICIONES DE USO:



### BENEFICIOS

- A)** Las ranuras cónicas de la banda de rodadura resisten la retención de piedras.
- B)** Resistencia mejorada al desgarre de las nervaduras aumentando la vida útil del neumático.
- C)** Diseño especial multipropósito tanto para servicio en ciudad y carretera.
- D)** Adecuado para ruedas de dirección y de remolque.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
11R22.5	16PR	146/143	M	3000	2725	8.25	14.5	220
	18PR	149/146	M	3250	3000			
11R24.5	16PR	149/146	M	3250	3000	8.25	14.5	220
	18PR	152/149	L	3550	3250			