

# AURUNZE

TRUCKS TIRES PREMIUM

FICHA TÉCNICA

## D398 / 18 PR CAPAS

TRACCIÓN / ARRASTRE / MINERA

GARANTÍA  
DE  
POR ESCRITO

Diámetro total de construcción (295/80R22.5): 1020 mm

Diámetro interno (295/80R22.5): 570 mm

Profundidad (295/80R22.5): 17.9 mm

Ancho (295/80R22.5): 230 mm



**CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 6,5 MM**



**AL SER UNA FORMULA DE 68% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 23% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.**

**UN 35 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 40% QUE OTRAS MARCAS**

POSICIONES DE USO:



Peso (11R22.5):  
50.2 kg

### BENEFICIOS

- A) Mayor capacidad de carga, el diseño de talón reforzado proporciona una mejor capacidad de carga
- B) Antipinchazos para una conducción segura.
- C) El diseño de patrón de bloques grandes proporciona un excelente rendimiento antipinchazos

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
11R22.5	16PR	146/143	G	3000	2725	8.25	19.50	216
	18PR	149/146	G	3250	3000	8.25	19.50	216
295/80R22.5	18PR	152/149	F	3550	3250	9.00	18.5	232
13R22.5	20PR	156/153	F	4000	3650	9.75	19.5	238