



## AURUNZE AUTO TIRES

# TOURING C1

**CORDÓN DE ACERO COMPLETO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR A LA FIGURA DEL NEUMÁTICO.**

**AL SER UNA FORMULA DE 58% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 15% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.**

**OFRECE UN 25% MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 30% QUE OTRAS MARCAS**



Pulgadas: 12-16 / Rango de velocidad: H-W / Serie: 45-70

TAMAÑO	LI/SS	CARGA	PRESIÓN		RIM
			KPA	PSI	
135/70R12	65R	290	300	44	4.00B
165/55R12	68R	315	300	44	5.00B
185/60R14	82H	475	300	44	5½J
185/70R14	88H	560	300	44	5½J
185/70R14	92S	630	340	49	5½J
185/60R15	84H	500	300	44	5½J
185/65R15	88H	560	300	44	5½J
195/50R15	82H	475	300	44	6J
195/55R15	85V	515	300	44	6J
195/60R15	88V	560	300	44	6J
195/65R15	91H	615	300	44	6J
205/60R15	91V	615	300	44	6J
205/65R15	94H	670	300	44	6J
205/70R15	96T	710	300	44	6J
215/70R15	98H	750	300	44	6½J
195/55ZR16	87W	545	300	44	6J
195/60R16	89H	580	300	44	6J
205/45R16	83H	487	300	44	7J
205/50ZR16	87W	545	300	44	6½J
205/55R16	91H	615	300	44	6½J
205/60R16	92H	630	300	44	6J
205/65R16	95H	690	300	44	6J
215/45R16	86H	530	300	44	6½J
215/55R16	97V	730	340	49	7J
215/60R16	95H	690	300	44	6½J
215/60R16	99V XL	775	340	49	6½J
215/65R16	102H	850	340	49	6½J
225/55R16	95V	690	300	44	7J
225/60R16	98H	750	300	44	6½J
225/65R16	100H	800	300	44	6½J



- El diseño exclusivo de la fórmula de la banda de rodamiento ayuda a disminuir el consumo de combustible y aumenta el kilometraje de la vida útil del neumático.

- Diseño que ofrece una transición de ranura suave que ayuda a prevenir eficazmente el agrietamiento en el fondo de las ranuras.

- Su diseño vanguardista ayuda a disminuir las emisiones de escape contaminantes siendo más amigable con el medio ambiente.

- La ranura principal circunferencial diseñada tridimensionalmente garantiza el drenaje del neumático en superficies húmedas, mejorando el control y el rendimiento de frenado en caminos tanto húmedos como de polvo.

**DURABILIDAD COMPROBADA | HASTA 80,000 KM**