



FICHA TÉCNICA

BW666



**DURABILIDAD
 COMPROBADA**
HASTA 100,000 KM



**DOBLE CORDÓN DE
 ACERO REFORZADO
 DE ALTA RESISTENCIA
 CON ESPESOR DE
 REVESTIMIENTO
 INTERIOR DE ALTO
 IMPACTO**



**AL SER UNA FORMULA DE
 68% CAUCHO NATURAL DE
 ALTA CALIDAD PRODUCE
 UNA SÚPER ELASTICIDAD
 DEL CAUCHO OFRECIENDO
 MAYOR RENDIMIENTO Y
 RESISTENCIA AL CALOR.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%
 POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA
 CARA DEL NEÚMATICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO
 QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%
 QUE OTRAS MARCAS**



- Diseño de cuatro ranuras anchas, mejora eficazmente la evacuación del agua y el rendimiento de manejo;
- La banda de rodadura con diseño de disco de acero y entalladuras mejora el rendimiento de tracción en mojado;
- Diseño asimétrico único para el área interior y exterior, reduce eficazmente el ruido.

TAMAÑO	LI/SS	SW	OD	PRESSURE		SW
				KPA	PSI	
235/65R16	103T	240	712	300	44	7J
235/70R16	106H	240	736	300	44	7J
245/70R16	107T/111T	248	750	300	44	7J
265/70R16	112T	272	778	300	44	8J
215/60R17	96H	221	690	300	44	6½
225/60R17	99H	228	702	300	44	6.5J
235/60R17	102H	240	714	300	44	7J
225/65R17	102H	228	724	300	44	6.5J
235/65R17	104H	240	738	300	44	7J
245/65R17	107H/111T	248	750	300	44	7J
265/65R17	112T	272	776	300	44	8J
225/60R18	100H	228	727	300	44	6.5J
235/60R18	107HXL	240	739	340	49	7J
235/65R18	106H	240	763	300	44	7J
245/60R18	105H	248	751	300	44	7J × 18
285/60R18	116H	292	799	300	44	8½J