

# AURUNZE

TRUCKS TIRES PREMIUM

FICHA TÉCNICA

## S358 / 20 PR CAPAS

DIRECCIONAL / LINEAL / ARRASTRE

**GARANTÍA  
DE RENDIMIENTO  
POR ESCRITO**

Díametro total de construcción: 1035 mm

Díametro interno: 570 mm

Profundidad: 14.5 mm

Ancho: 240 mm

**Kg**  
Peso (11R22.5):  
54.6 kg



**CORDÓN DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR DE REVESTIMIENTO INTERIOR DE 5,0 MM**



**AL SER UNA FORMULA DE 65% CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD PRODUCE UNA SÚPER ELASTICIDAD DEL CAUCHO OFRECIENDO MAYOR RENDIMIENTO.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20% POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA CARA DEL NEUMÁTICO.**

**UN 20 % MÁS DE RENDIMIENTO QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 20 A 40% QUE OTRAS MARCAS**

POSICIONES DE USO:



### BENEFICIOS

- A) Excelente resistencia al desgaste irregular.
- B) Adecuado para ruedas direccionales y aplicaciones en carreteras.
- C) Excepcional kilometraje y resistencia al desgaste irregular.
- D) Excelente estabilidad de conducción y durabilidad.

CERTIFICADAS EN:

TAMAÑO	P.R.	INDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA KGS		STANDARD RIM	PROFUNDIDAD DE PISO	ANCHO DE PISO
				SOLA	PAR		MM	MM
315/80R22.5	20PR	157/154	L	4125	3750	9.00	14.50	232