

FICHA TÉCNICA

HR558 CARGA

**DURABILIDAD
COMPROBADA**

HASTA 100,000 KM



**DOBLE CORDÓN DE
ACERO REFORZADO
DE ALTA RESISTENCIA
CON ESPESOR DE
REVESTIMIENTO
INTERIOR DE ALTO
IMPACTO**



**AL SER UNA FORMULA DE
68% CAUCHO NATURAL DE
ALTA CALIDAD PRODUCE
UNA SÚPER ELASTICIDAD
DEL CAUCHO OFRECIENDO
MAYOR RENDIMIENTO Y
RESISTENCIA AL CALOR.**

**CAPACIDAD DE SOBRECARGA DEL 20%
POR SU REFUEZO EN EL CUERPO Y LA
CARA DEL NEUMÁTICO.**

**OFRECE UN 30 % MÁS DE RENDIMIENTO
QUE OTRAS MARCAS.**

**MAYOR RESISTENCIA DE UN 30 A 45%
QUE OTRAS MARCAS**



- Incorpora una fórmula de banda de rodamiento diseñada para minimizar el desgaste prematuro durante trayectos largos y reducir la fricción en operaciones de carga constante.
- Presenta una estructura interna optimizada que soporta mayores presiones de carga, ideal para el trabajo pesado en camiones de transporte de mercancías.
- Los bloques de la banda de rodamiento están configurados para maximizar la superficie de contacto con el suelo, garantizando una pisada firme y estable incluso bajo condiciones de carga máxima en autopistas.

@reizeerllantas



www.reizeer.com



Pulgadas: 14-16 / Rango de velocidad: Q-R / Serie: 65-75

CERTIFICADA POR:



REIZEER TIRES DE AMERICA S R L DE CV / TEL.33 3601 0301

TAMAÑO	LI/SS	CARGA	PRESIÓN		RIM
			KPA	PSI	
205R16C	110/108Q	1060/1000	475	69	5.5J